




φ16 《抵抗器なし》白熱球ランプ表示灯……電球別注文


パネルカット
Mounting Hole

φ16

■B-5D形 適合電球E-10, T-10 電圧110V以下  R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ16	■B-5M形 適合電球E-10, T-10 電圧110V以下  R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ16	■B-5D-25形 適合電球E-10, T-10 電圧110V以下  R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ16
■B-6H形 ポリカーボネート (文字彫刻形) 適合電球 E-10, T-10 電圧24V以下  R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ16	■B-6M形 ポリカーボネート 適合電球 E-10, T-10 電圧24V以下  R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ16	■B-6NK形 ポリカーボネート (文字彫刻形) 適合電球 E-10, T-10 電圧110V以下  R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ16

■B-5, B-6シリーズ BA-9S形スワン形一覧

ハンダ付端子、差込端子(110形)両用形



■BA-9S形
 B-5D S-9形 B-6H S-9形
 B-5M S-9形 B-6M S-9形
 B-5D-25 S-9形 B-6NK S-9形


■B-5, B-6形 使用ランプ


■E-10, T-10形




■最小取付ピッチ

B-5D,
B-6H,
B-6M,
B-5M形

B-5D-25形



B-6NK形



■電气的性能 (Electric Characteristics)

充電部ーアース間

絶縁耐圧 AC2kV 1分間 異常なし

Die-electric Strength: 1kV 1Minute

絶縁抵抗 DC500Vメガー 100MΩ以上

Insulating Resistance: DC 500V 100MΩ

■ご注文に際して (Ordering Information)

B-5 D S-9 24V R 数量

形式名 形 スワン式の場合 電球付の場合 色

■仕様 (Typical Specifications) 白熱電球使用

形 式 名 Model			B-5D形	B-5M形	B-5D-25形	B-6H形	B-6M形	B-6NK形
格	最大使用電圧 Using Voltage		AC/DC 110V 以下			AC/DC 24V 以下		AC/DC 110V 以下
	適合電球 Using Lamp		E-10, T-10 又は BA-9S, T-10 2W以下			E-10, T-10 又は BA-9S, T-10 2W以下		
性	レンズ色 Lens Cap Color		赤、緑、橙、乳白 特注 青、透明 (Red, Green, Orange, White) (Blue, Clear)			赤、緑、乳白、橙、特注 青 (Red, Green, White, Orange) (Blue)		
	パネル有効締代 Allowable Panel Thickness		1mm～5mm		1mm～5mm	1mm～5mm		1mm～7mm
能	スワン口金 Mating Base		BA-9S (S-9) 口金式			BA-9S (S-9) 口金式		
	結 線 Terminal Connection		M2.6×6ビス ハンダ付差込端子 # 110 (Solder terminal or Tab Terminal # 110)					
材質	レ ン ズ Material of Lens		ポリカーボネート (Polycarbonate)			ポリカーボネート (Polycarbonate)		
	本 体 Material of Body		PBT			PBT		PBT
	フ ラ ン ジ Material of Flange		真鍮クロームメッキ (Chrome-Plated Brass)			真鍮クロームメッキ (Chrome-Plated Brass)		亜鉛ダイキャストクロームメッキ