

φ25 ~ φ39 《抵抗器なし》白熱球ランプ表示灯……電球別注文

パネルカット Mounting Hole φ25, φ28
φ30, φ39

■B-MS形 AC/DC24V以下 ●適合電球 E-12, T-13 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ25	■B-KS形 AC/DC110V以下 〈文字彫刻可〉 ●適合電球 E-12, T-13 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ25	■B-4DS形 AC/DC110V以下 〈ダイヤボリカーボネート〉 ●適合電球 E-12, T-13 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ25
■B-4MS形 AC/DC110V以下 ●適合電球 E-12, T-13 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ28	■B-4D形 AC/DC 220V以下 〈ダイヤボリカーボネート〉 ●適合電球 E-12, T-20 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ28	■B-4M形 AC/DC 220V以下 ●適合電球 E-12, T-20 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ28
■B-1D形 AC/DC 220V以下 ●適合電球 E-12, T-20 R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ39	■B-2DB形 黒枠 AC/DC 220V以下 ■B-2D形 ●適合電球 E-12, T-20 フランジ: ABSメッキ (20) ABS黒色2PB R, G, O, W パネルカット Mounting Hole φ30	■スワンプタイプ一覧 ●B-4M S-15形 ●B-1D S-15形 ●その他一覧 B-4D S-15 B-4M S-15 B-2D S-15 B-1D S-15 ※スワンプ形はすべてネジ部が3mm長くなります。

仕様 (Typical Specifications) 白熱電球使用 注: B-4M形はレンズ色透明、青は不可

形 式 名 Model		B-1D形	B-2D形	B-4D形	B-4M形	B-4MS形	B-4DS形	B-KS形	B-MS形
定 格	最大使用電圧 Using voltage	AC/DC 220V				AC/DC 110V		AC/DC 110V	AC/DC 24V
	適合電球 Using Lamp	E-12, T-20 ※特注はBA-15S, G-18 110V 5W以下				E-12, T-13 2W以下			
性	レンズ色 Lens of Color	赤、緑、橙、乳白 (Red, Green, Orange, White) 特注青、透明 (Blue, Clear)				赤、緑、橙、乳白 (Red, Green, Orange, White) 特注青 (Blue)			
	パネル有効締代 Allowable Panel Thickness	1mm～8mm		1mm～3.2mm		1mm～4mm		1mm～8mm	
	スワン口金 Mating Base	BA-15S (S-15-1), 口金式110V以下				不 可 (Impossible)			
	取付方法 Mounting	盤裏面よりロックナット締付 (By Locking Nut Screw)							
能	ロックナット対辺寸法 Opposite Side Dimension	46mm	39mm	対辺寸法33mm		対辺寸法33mm		対辺寸法32mm	
	結 線 Terminal Connection	M3ナット及び3×6ビス (M3 Nut, 3×6mm Screw)							
材 質	レンズ材質 Material of Lens	ポリカーボネート (Polycarbonate)							
	本体材質 Material of Body	亜鉛ダイカスト	PBT	亜鉛ダイカストクロームメッキ (Zinc alloy Chrome-Plated)				PBT (Phenol Resin)	

電気的性能 (Electric Characteristics)

充電部一アース間 絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし
Dielectric Strength: 2kV 1Minute
絶縁抵抗 500Vメガ、100MΩ以上
Insulating Resistance: DC 500V 100MΩ

ご注文に際して (Ordering Information)

B-4D (S-15)	24V	R	数量
形式名 (Model)	スワンプ口金の場合 (Voltage)	電球付の場合 (Color)	色 (Quantity)