

φ6 抵抗器付メタルフレーム形LED表示灯 (METAL TYPE)

パネルカット Mounting Hole $\phi 6.2$
 $\phi 7.2$

■DOH-6T形 DC 24V, 12V, 5V

パネルカット $\phi 6.2$

■DOH-6TB形 DC 24V, 12V, 5V

パネルカット $\phi 6.2$

■DOH-6MT形 DC 24V, 12V, 5V

パネルカット $\phi 6.2$

φ7 《抵抗器内蔵》メタルフレーム形LED表示灯 (METAL TYPE)

■DOH-6MTB形 DC 24V, 12V, 5V

パネルカット Mounting Hole $\phi 6.2$

■DO-7HJT形 DC 24V, 12V, 5V

パネルカット Mounting Hole $\phi 7.2$

■DO-7HJTL形 (旧: DO-7LJT) DC 24V, 12V, 5V

パネルカット Mounting Hole $\phi 7.2$

■電気的性能 (Electric Characteristics)
 充電部—アース間
 絶縁耐圧 1kV 1分間 異常なし
 Die-electric Strength : 1kV 1Minute
 絶縁抵抗 500V メガー 100MΩ 以上
 Insulating Resistance : DC 500V 100MΩ

特注品 ●絶縁耐圧、1.5kV
 ●リード線式 別途指定下さい。

■御注文に際して (Ordering Information)
 DOH-6MT (B) DC24V R 数量
 形式名 電圧 色
 ブラックコーティングの場合

仕様 (Typical Specifications)

形式名 Model	DOH-6T	DOH-6TB	DOH-6MT	DOH-6MTB
定格電圧 Using Voltage	DC24V (22~24V), DC12V (11~12V), DC5V (4.5~5V)			
定格電流 Electric Current	DC15mA (10~15mA)			
内蔵ランプ Included Lamp	$\phi 3$ LED素子			
発光色 Lighting Color	赤 (Red), 緑 (Green), 橙 (Orange) (標準色別表6による)			
レンズ色 Lens Color	—	—	—	—
内蔵抵抗器 Inside Resistor	1/2Wカーボン抵抗器 (1/2W Carbon Resistor)			
結線方法 Terminal Connector	リード線 (Lead Wires) UL1007#24			
パネル有効厚み Allowable Panel Thickness	1mm~4mm	1mm~4mm	1mm~4mm	1mm~4mm
使用温度範囲 Operating Temp. Range	-20℃ ~ +55℃			
本体 Material of Body	真鍮クロームメッキ	真鍮黒色	真鍮クロームメッキ	真鍮黒色
フランジ Material of Flange	Chrome-plated Brass	カチオン電着塗装	Chrome-plated Brass	カチオン電着塗装
レンズ Material of Lens	—	—	—	—
飾り金具	—	—	—	—

標準色別表6

(DOH-6T (B), DOH-6MT (B))

記号	R	G	O
レンズ色	赤	緑	橙
発光色	赤	緑	橙
ランプ色	赤	緑	橙

1-3: リード線タイプ
 (DOH-6T (B), DOH-6MT (B))

電圧	DC24V	DC12V	DC5V
プラス側 リード線色	R: G: 発光色 PO: 茶色		
マイナス側 リード線色	黒色	黄色	青色

取扱い注意

コードを強く引っばったり無理な折り曲げは、おやめください。