



樹脂形発光ダイオード 表示 灯

MOLD TYPE LED INDICATOR LIGHTS 《Included Resistor》

φ16 DO

φ16 《抵抗器内蔵》モールドフレーム形LED表示灯 (MOLD TYPE)

パネルカット
Mounting Hole  φ16

■DO-16KPS形 DC 24V, 12V, 5V

R,G,O,W

■DO-16KP形 DC 24V, 12V, 5V

R,G,O,W

■DO-16MPS形 DC 24V, 12V, 5V

R,G,O,W

■DO-16MP形 DC 24V, 12V, 5V

R,G,O,W

■DO-16DPS形 DC 24V, 12V, 5V

R,G,O,W

■DO-16DP形 DC 24V, 12V, 5V

R,G,O,W

■DO-16HPS形 DC 24V, 12V, 5V

R,G,O,W

■DO-16HP形 DC 24V, 12V, 5V

R,G,O,W

■187タブ(ハンダ)端子付はN形表示

- DO-16MPN形
- DO-16HPN形
- DO-16KPN形
- DO-16DPN形
- DO-16MPSN形
- DO-16HPSN形
- DO-16KPSN形
- DO-16DPSN形

●標準色別表

記 号	R	G	O	W
-----	---	---	---	---

仕 様 (Typical Specifications)

形 式 名 Model	DO-16KP, -16MP, -16DP形	DO-16HP形	DO-6P, -16KPS, -16MPS形	DO-16DPS, -16HPS形
定 格 電 圧 Using Voltage	DC24V (22~24V), DC12V (11~12V), DC5V (4.5~5V)			
定 格 電 流 Electric Current	DC19mA (14~19mA)			
内蔵ランプ Included Lamp	5φLED			
発 光 色 Lighting Color	赤, 緑, 橙, 乳白 (Red, Green, Orange, White)			
パネル有効幅 Allowable Panel Thickness	1mm~7mm			
結 線 方 法 Terminal Connection	M 2.6ビス留式 (M 2.6 Brass Screw)			
内蔵抵抗器 Inside Resistor	1/2W カーボン抵抗器 (1/2W Carbon Resistor)			
材 質 Material of Body	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)			
フランジ Material of Flange	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)		真鍮クロームメッキ (Chrome-Plated Brass)	

電 気 的 性 能 (Electric Characteristics)

充電部—アース間

絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし

Die-electric Strength: 2kV 1 Minute

絶縁抵抗 500Vメガ 100MΩ以上

Insulating Resistance: DC 500V 100MΩ

御注文に際して (Ordering Information)

DO - 16 □PN DC24V R 数

形式名 大きさ 形 電 圧 色
(Model) (Voltage) (Color) (Quantity)