

■仕様 (Typical Specifications) φ25ランプ交換形

形 式 名 Model		DO8-BKS	DO8-BKSB	DO8-BHS	DO8-BMS
規格	定 格 電 圧 Using Voltage	AC/DC 24V, AC/DC 12V			
	定 格 電 流 Electric Current	AC/DC 24V-12mA, AC/DC 12V-12mA			
	内蔵ランプ Included Lamp	AC/DC 24V=DUL-24E T-13, AC/DC 12V=DUL-12E T-13			
性能	文 字 記 名 Sign the Plate	記名板に彫刻又はフィルム挿入 (For sign written plate and film inside)			不 可 (Impossible)
	レ ン ズ 色 Lens Color	赤 (Red), 緑 (Green), 橙 (Orange), 白 (White), 青 (Blue)			
	結 線 方 法 Terminal Connection	M 3×ナット、M 3×6ビス (M3 Nut & M3 ×6 Screw)			
	使用温度範囲 Operating Temp. Range	-20℃～+55℃			
材質	フ ラ ン ジ Material of Flange	ABS樹脂クロームメッキ	ABS樹脂 黒色	真鍮クロームメッキ (Chrome-Plated Brass)	
	本 体 Material of Body	PBT樹脂, 黒色 (PBT, Black Color)			
	レ ン ズ Material of Lens	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)			
	文字記名板 Sign the Plate	透明ポリカーボネート樹脂片面乳白色 Clear Polycarbonate (A-side White)			

■仕様 (Typical Specifications) ※φ28ランプ交換形、 ※φ30ランプ交換形

形 式 名 Model	DO8-B4D	DO8-B4M	DO8-B2D
定 格 電 圧 Using Voltage	AC/DC 24V, AC/DC 12V		AC/DC 24V, AC/DC 12V
定 格 電 流 Electric Current	AC/DC 24V=18mA, AC/DC 12V=36mA		AC/DC 24V=18mA, AC/DC 12V=36mA
内蔵ランプ Included Lamp	T-20L8□C形 (E-12, T-20)		T-20L8□C形 (E-12, T-20)
文 字 記 名 Sign the Plate	不 可 (Impossible)		
レ ン ズ 色 Lens Color	赤 (Red), 緑 (Green), 橙 (Orange), 白 (White)		
結 線 方 法 Terminal Connection	M3×ナット、M3×6ビス (M3 Nut & M3×6 Screw)		
使用温度範囲 Operating Temp. Range	-20℃～+55℃		
フ ラ ン ジ Material of Flange	亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ (Zinc Die-casting, Chrome-Plated Brass)		ABS樹脂クロームメッキ (ABS Chrome-Plated Brass)
本 体 Material of Body	亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ (Zinc Die-casting, Chrome-Plated Brass)		PBT樹脂, 黒 (PBT, Black Color)
レ ン ズ Material of Lens	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)		ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)


●For improvement purposes, the specifications are subject to change without advance notice.

LEDスパーサー

LDS

■LDS-30Y, -50R, -70G (LED別売)

販売単位 100個



- LDS-30Y L = 3.0mm
- LDS-50R L = 5.0mm
- LDS-70G L = 7.0mm

■材 質 : ナイロン

難燃性 UL94V-2