


■品名 UNE T-10形 (E10-T10) 〈抵抗器無し形〉



●外付抵抗器の値

電圧	色	電流 (mA)	抵抗値 (kΩ)
AC 110V	橙 Orange	1.8~2.6	9.9kΩ
	緑 Green	1.0~1.2	34kΩ
AC 220V	橙 Orange	1.8~2.6	33kΩ
	緑 Green	1.0~1.2	90kΩ

■品名 UNE T-13形 (E12-T13) AC 110V, 220V




R

●使用電圧と電流

Using Voltage and Current

色 Color	定格電圧 (V)	使用電圧 (V)	電流値 (mA)
橙 Orange	AC110V	90V~110V	2.0~3.5
	AC220V	180V~220V	2.0~3.5

■品名 UNE T-20形 (E12-T20) AC 110V, 220V



R, G

●使用電圧と電流

Using Voltage and Current

標準 透明

レン ズ 色	放 電 管 の ラ ン プ 数	定格電圧 (V)	使用電圧 (V)	電流値 (mA)
透 明	橙 2	AC110V	AC	6.8~7.0
	緑 3		90~110V	3.5~4.5
明	橙 2	AC220V	AC	6.8~7.0
	緑 3		180~220V	3.5~4.5

■仕様 (Typical Specifications)

形 式 名 Model	UNE T-20形	UNE T-13形	UNE T-10形
定 格 電 圧 Electric Voltage	AC110V, AC220V	AC110V, AC220V	外付抵抗値にて定まる
放 電 色 Neon Color	橙、緑 (Orange, Green)	橙 (Orange)	橙、緑 (Orange, Green)
放電開始電圧	70V~75V	70V~75V	70V~75V
材 質 及 び 仕 様	レ ン ズ Material of Lens	アクリル (透明) Acrylic (Clear)	アクリル (透明) Acrylic (Clear)
	ケ ー ス Material of Case	ABS 白 (ABS White)	アクリル (透明) Acrylic (Clear)
	抵 抗 器 Inside Resistor	1/2Wソリッド抵抗器 2本及び3本	無し
	口 金 Mating Base	E-12段付	E-10
適合表示灯機種 Applied Neon Indicator Lights	LMU-B4D, LMU-B4M LMU-B2D (B)		LMU-10M LMU-10HH LMU-10H LMU-10HK LMU-10NK LMU-10HB

■ご注文に際して (Ordering Information)

UNE- 形式名 (Model)	T-20 形	110V 電 圧 (Voltage)	R (Color)	数 (Quantity)
			赤: R 緑: G	