

新製品

DC6V~DC60V 電源にフリー接続

φ8・φ10・φ16

フリー電源接続 LED 表示灯 DOFシリーズ

DC 駆動電源に直接接続可能な LED 表示灯の登場です。電圧のフリー化のため電圧変動の激しい所でも LED 特性が変化せず安全にご使用いただけます。

We newly developed DC6V~DC60V operated LED Indicator Lights. You can use in the range of DC6V~DC60V. You will be able to use our "DOF series" without worrying about the voltage. Available free operation for your voltage regulation.



You can just plug in DC6V~DC60V

DC6V~DC60Vの範囲で使用可能!!

φ8 モールドフレームLED表示灯 (MOLD TYPE)

■メタルフレームLED表示灯 (METAL TYPE)

<p>■DOF-8FL形 DC6V~DC60V</p> <p>発光色 / R, G, O, W, B パネルカット Mounting Hole φ8.2</p>	<p>■DOF-8HL形 DC6V~DC60V</p> <p>発光色 / R, G, O, W, B パネルカット Mounting Hole φ8.2</p>	<p>■DOF-8JPL形 DC6V~DC60V</p> <p>発光色 / R, G, O, W, B パネルカット Mounting Hole φ8.2</p>
--	--	---

φ10 モールドフレームLED表示灯

■メタルフレームLED表示灯

φ16 メタルフレーム LED表示灯

<p>■DOF-10ML形 DC6V~DC60V</p> <p>発光色 / R, G, O, W, B パネルカット Mounting Hole φ10.2</p>	<p>■DOF-10JPL形 DC6V~DC60V</p> <p>発光色 / R, G, O, W, B パネルカット Mounting Hole φ10.2</p>	<p>■DOF-B6M形 DC6V~DC60V</p> <p>発光色 / R, G, O, W, B パネルカット Mounting Hole φ16</p>
--	---	---

仕 様 (Typical Specifications)

形式名 Model	DOF-8FL	DOF-8HL	DOF-8JPL	DOF-10JPL	DOF-10ML	DOF-B6M
定格電圧 Using Voltage	DC 6V~ DC 60V					
定格電流 Electric Current	DC 2~5mA					
内蔵ランプ Included Lamp	φ5 LED (透明 Clear)					
発光色 Lighting Color	赤(R)・緑(G)・橙(O)・白(W)・青(B)					
レンズ色 Lens Color	赤(R)・緑(G)・橙(O)・乳白(W)・青(B)	透明(Clear)			赤(R)・緑(G)・橙(O)・乳白(W)・青(B)	
リード線 Lead Wire	UL1007#24 L=200mm (プラス側：発光色、マイナス側：茶色)					本体にマーキング
パネル有効締代 Allowable Panel Thickness	1mm~5mm	1mm~5mm	1mm~8mm	1mm~5mm	1mm~10mm	
使用温度範囲 Operating Temp. Range	-20℃~+55℃					
本体 Material of Body	ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)		真鍮クロームメッキ (Chrome-plated Brass)		ポリカーボネート樹脂 (Polycarbonate)	
フランジ Material of Flange					PBT樹脂 黒色 (Polycarbonate) 真鍮クロームメッキ (Chrome-plated Brass)	

■電氣的性能 (Electric Characteristics)

充電部—アース間
絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし
Dielectric Strength: 2kV 1Minute
絶縁抵抗 500Vメガー 100MΩ以上
Insulating Resistance : DC500V 100MΩ

■御注文に際して (Ordering Information)

DOF-10JPL R 数量
形式名 色 数量
(Model) (Color) (Quantity)